SB900

SB900 -- 充電電池


The Shure rechargeable li-ion battery, SB900, user guide.
Version: 2 (2019-C)

SB900
充電電池

充電電池

SB900 為充電鋰電池，可使用 SBC800 充電器，及相配的充電器產品。

尺寸


17.5mm
(.67 in.)
50.4mm
(1.98 in.)
SHURE
31.8mm
(1.25 in.)

將電池插入充電器

將電池放入充電器，並將帶有槽口的一側向下滑入。

警告

- 電池組可能爆炸或釋放有毒物質具有火災或燒傷風險不要拆開、擠壓、修改、拆卸、加熱到 140°F (60°C) 以上或焚燒。
- 遵循製造廠商的說明
- 只能使用舒爾充電器為舒爾可充電電池充電
- 警告：換用不正確的電池可能出現爆炸危險。只能更換相同的，或型號相當的電池。
- 禁止將電池放入口中如果吞入，請與外科醫生或當地的毒物控制中心聯繫
- 不要將電池短接，否則可能會導致燒傷或起火
- 請勿使用或給舒爾充電電池以外的電池組充電
- 應使用正確方法丟棄電池向您所在地的供應商瞭解廢舊電池組的正確丟棄方法。
- 電池（已安裝的電池組或電池）不得暴露於過熱環境（陽光、明火或類似熱源）下

電池的存放

在不使用情況下，應將電池存放在充電器中。如果電池的存放時間超過八天，應將其從充電器中取出，放在溫度適宜的存放地點。建議將電池存放在 10 C (50 F) 至 25 C (77 F) 的環境中。

規格

電池型號

充電鋰電池

標稱容量

AXT910	1900 mAh (7.03 Wh)
AXT920/920SL	2450 mAh (8.82 Wh)

標稱電壓

AXT910	3.7 伏
AXT920/920SL	3.6 伏

外觀尺寸

AXT910	17 毫米 x 69 毫米 x 43 毫米, 高度 x 寬度 x 深度
AXT920/920SL	21 毫米 x 76 毫米 x 26 毫米, 高度 x 寬度 x 深度

重量

AXT910	74 克 (2.6 盎司)
AXT920/920SL	63 克 (2.2 盎司)

外殼

AXT910	模塑 ABS, 鑄鋁
AXT920/920SL	模塑 ABS

充電溫度範圍

0°C (32°F) 到 60°C (140°F)

放電溫度範圍

-18°C (0°F) 到 60°C (140°F)

推薦的存儲溫度範圍

10°C (50°F) 到 25°C (77°F)

認證

符合下列歐盟指令的基本要求：

- EMC 指令 2004/108/EC
- 電池指令 2006/66/EC
  請遵循您所在地的電池回收方案。